

Hoja de características del producto

Características

PMH63VT-GR

Home/Office SurgeArrest de APC, 6 salidas con protección teléfono y coaxial 230 V Alemania



Resumen

Model Name	Home/Office SurgeArrest de APC, 6 salidas con protección teléfono y coaxial 230 V Alemania
Incluye	Manual del usuario
Tiempo de Conducción Estándar	Generalmente en existencias
Disponibilidad	Albania , Andorra , Angora , Armenia , Austria , BOSNIA Y HERCEGOVINA , Bulgaria , Dinamarca , Egipto , Estonia , Etiopía , Finlandia , Alemania , Grecia , Hungría , Islandia , Letonia , Líbano , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malta , Moldavia , República de , Países Bajos , Níger , Noruega , Pakistán , Portugal , Rumania , Eslovenia , España , Surinam , Suecia , Turquía

Salida

Número de Tomas de Corriente	6
Tipo de Receptáculo	CEE 7 Schuko

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	230V
Suministro eléctrico de entrada	2300 W
Frecuencia de entrada	50 Hz
Tipo de Conexión de Entrada	Schuko CEE 7/7P
Corriente de Línea Máxima	0.0 A
Longitud de Cable	3 metros
Corriente máxima de entrada	10 A

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición de Energía de Picos de Voltaje (Julios)	1836 joules
Rechazo de Ruido EMI/RFI (100 kHz a 10 mHz)	40.0 dB
Pico de Corriente en Modo Común	48.0 kA
NM Tiempo de Respuesta en Sobrevoltajes (ns)	1.0 ns
Protección de línea de datos	Cable coaxial para CATV/SATV/módem/audio-vídeo (conector coax) , Protección módem/fax RJ-11

Descripción física

Peso neto	0.81 kg
Altura máxima	62.0 mm
Anchura máxima	272.0 mm
Profundidad máxima	110.0 mm
Peso de envío	0.95 kg
Altura de Envío	65.0 mm
Anchura de Envío	310.0 mm
Profundidad de envío	165.0 mm
Unidades de la caja principal	12.0
Dimensiones de la caja principal (longitud x anchura x altura)	14 x 13 x 16 pulgadas
Peso de la caja principal	5.47 kg
Códigos SCC	1073130431313 4
Color	Blanco
Unidades en Palet	96.0

Descripción medioambiental

Temperatura de trabajo	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 95% no condensada %
Elevación de Trabajo	0-15000 metros
Temperatura de Almacenamiento	-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento	0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento	0-15000 metros

Conformidad

Aceptaciones	CE
Garantía estándar	Para toda la vida (solo países de la UE)
Política de Protección de Equipos'	Para toda la vida: 75 000 euros

Estado de oferta sostenible

RoHS	Conforme
------	----------